



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ КАЧЕСТВО!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ

Московская область, п. Обухово, Кудиновское шоссе 17
8(495)203-99-33; 8(929)673-15-41;
www.SnabJet.ru Smesi@SnabJet.ru

КАТАЛОГ

Безусадочная сухая смесь

Гидро SM-2

Предназначена для изготовления безусадочных водонепроницаемых растворов и водонепроницаемых бетонов с компенсированной усадкой.



- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Отсутствие усадки в изготовленных конструкциях*
- ◆ *Высокая прочность и морозостойкость*
- ◆ *Экологически чистый продукт*
- ◆ *Не содержит хлоридов*

Расход, при толщине слоя 30 мм
При изготовлении бетонов
Упаковка

50 кг/м²
1350 кг/м³
Мешок 25 кг

50
от протечек
гарантия
ЛЕТ

Высокопрочная сухая смесь

Гидро SM-3

Предназначена для изготовления высокопрочных растворов, бетонов с быстрым набором прочности и высокой конечной прочностью, бетонов и растворов с высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью.

50
гарантия
от протечек
ЛЕТ



- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Быстрый набор прочности*
- ◆ *Высокая конечная прочность*
- ◆ *Высокая морозостойкость*
- ◆ *Экологически чистый продукт*
- ◆ *Не содержит хлоридов*

Расход, при толщине слоя 15 мм

25 кг/м²

При изготовлении бетонов

1350 кг/м³

Упаковка

Мешок 25 кг



Универсальная ремонтная сухая смесь **Гидро SM-4**



Предназначена для изготовления безусадочных высокопрочных водонепроницаемых растворов тиксотропного типа, применяющихся для гидроизоляции и ремонта поврежденных и разрушенных элементов бетонных, железобетонных и каменных конструкций, швов, сопряжений конструкций, конструкций подверженных динамическим, повторяющимся нагрузкам.

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Быстрый набор прочности*
- ◆ *Высокая конечная прочность*
- ◆ *Повышенная износостойкость*
- ◆ *Стойкость к умеренным динамическим нагрузкам*
- ◆ *Высокая степень сцепления с основанием*
- ◆ *Отсутствие усадки*

Расход при заполнении швов, стыков При штукатурной гидроизоляции, толщиной 1мм	2,0-2,2 кг/дм ³
Упаковка	1,7 кг/м ²

Добавка для бетонов и растворов (сухая смесь) Гидро SM-5



Предназначена для изготовления высокопрочных и водонепроницаемых бетонов и растворов с низкой истираемостью и высокой морозо- и коррозионной стойкостью.

- ◆ Повышает класс водонепроницаемости
- ◆ Уменьшает время распалубки бетона
- ◆ Повышает прочность, ударную вязкость, прочность на излом
- ◆ Повышает морозостойкость бетона и раствора
- ◆ Замедляет коррозию арматуры
- ◆ Снижает трещинообразование, усадочные деформации
- ◆ Позволяет исключить вторичную защиту бетона

Расход
Упаковка

10 кг/м³
Ведро 10 кг

Капиллярно-проникающая водоостанавливающая сухая смесь **Гидро SM-EXTRA**



50
от протечек

- ◆ *Повышает водонепроницаемость*
- ◆ *Возможно нанесение при постоянной инфильтрации вод*
- ◆ *Обладает двойным защитным действием:*
 - *Кольматирует поровое пространство бетона*
 - *Образует водонепроницаемый химически стойкий слой*
- ◆ *Обладает способностью самозалечивания трещин*
- ◆ *Повышает прочность и морозостойкость*

Расход, при толщине слоя 2-3 мм
Упаковка

3-4,5 кг/м²
Мешок 25 кг

Белая капиллярно-проникающая сухая смесь **Гидро SM-ULTRA**

50
гарантия
ЛЕТ
от протечек



Предназначена для гидроизоляции густо армированных (препятствует коррозийным процессам) самонапряженных высокоответственных железобетонных конструкций, повышения химической стойкости обработанных бетонных, железобетонных конструкций.

- ◆ *Повышает водонепроницаемость*
- ◆ *Препятствует коррозийным процессам*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Повышает прочность, морозостойкость*
- ◆ *Обладает способностью самозалечивания трещин*
- ◆ *Образует покрытие белого цвета*
- ◆ *Высокая адгезия*

Расход, грунтовочное покрытие 1мм	1,5 кг/м ²
Основное покрытие, толщиной 2мм	3-3,5 кг/м ²
Железнение свежеуложенного бетона	1,5-2 кг/м ²
Упаковка	Ведро 20 кг



Водостойкая шпатлевочная сухая смесь Гидро SM-SHPAT



Предназначена для выравнивания стен, потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях, чащ, резервуаров, бассейнов, эксплуатирующихся при постоянном контакте с водой. Применяется для отделки фасадов зданий и подготовки поверхностей под финишную отделку.

- ◆ *Высокая водостойкость*
- ◆ *Повышенная эластичность*
- ◆ *Высокая трещиностойкость*
- ◆ *Армирована полимерными волокнами*
- ◆ *Высокая степень сцепления с основанием*
- ◆ *Высокая морозостойкость*

Расход, при толщине слоя 1 мм
Упаковка

1,3 кг/м²
Мешок 25 кг

Высокоадгезионная водостойкая клеевая сухая смесь **Гидро SM-KLEY**

50
гарантия
ЛЕТ
от протечек



Предназначена для крепления всех видов керамической плитки, керамогранита, мозаики, натурального и искусственного камня, мрамора (размером не более 600x600 мм) эксплуатирующихся в условиях постоянного или периодического контакта с водой, подверженных значительным температурным колебаниям и повышенным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для крепления плитки при изготовлении покрытий с регламентируемой химической стойкостью.

- ◆ *Высокая адгезия*
- ◆ *Водостойкость*
- ◆ *Высокая эластичность*
- ◆ *Быстрое твердение*
- ◆ *Морозостойкость*
- ◆ *Стойкость к агрессивным средам*

Расход, при нанесении шпателем с зубом 6*6мм	3 кг/м ²
Упаковка	Мешок 25 кг

Сухая смесь для ликвидации активных течей **Гидро SM-PLOMBA**

Предназначена для ликвидации активных течей, а также для быстрого крепления анкеров, болтов, закладных и прочих элементов в бетонных, железобетонных, каменных конструкциях.

50
гарантия
от протечек
ЛЕТ



- ◆ *Быстрая остановка течи*
- ◆ *Высокая скорость схватывания*
- ◆ *Высокий класс водонепроницаемости*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Экологически чистый продукт*

Расход
Упаковка

1,7 кг/дм³
Ведро 3 и 15 кг

Универсальная цементно-полимерная сухая смесь **Гидро SM-PRIME**

50
гарантия
ЛЕТ
от протечек



Однокомпонентная

Предназначена для изготовления жесткого цементно-полимерного гидроизоляционного покрытия стойкого к умеренным динамическим нагрузкам, вибрациям, защите стальной арматуры от коррозии. Может быть использована как универсальный адгезионный состав для улучшения сцепления штукатурок, ремонтных составов, с каменными, пенобетонными, газосиликатными основаниями.

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Высокая адгезия к основанию*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Защищает арматуру от коррозии*

Расход, защита арматуры от коррозии	0,2 кг/м.п.
Адгезионный слой	1,5 кг/м ²
Жесткая гидроизоляция	6,5-7 кг/м ²
Упаковка	Мешок 25 кг



Универсальная цементно-полимерная

сухая смесь

Гидро SM-PRIME +ACRIL



Двухкомпонентная

Предназначена для изготовления эластичного цементно-полимерного гидроизоляционного покрытия стойкого к умеренным динамическим нагрузкам, вибрации.

Применяется для гидроизоляции конструкций из влагостойкого гипсокартона, ДСП, водостойкой фанеры, OSB.

- ◆ *Высокая водонепроницаемость*
- ◆ *Высокая адгезия к основанию*
- ◆ *Устойчивость к агрессивным средам*
- ◆ *Защищает арматуру от коррозии*
- ◆ *Высокая эластичность*
- ◆ *Перекрывает трещины*
- ◆ *Стойкость к умеренным динамическим нагрузкам*

+ Гидро SM-ACRIL

Расход, эластичная гидроизоляция

4-4,5 кг/м²

Упаковка

Мешок 25кг (+ канистра Гидро SM-ACRIL 10л)

Полимерная связующая жидкость

Гидро SM-ACRIL

50
гарантия
от протечек
ЛЕТ



Используется как жидкость затворения для изготовления эластичного гидроизоляционного покрытия Гидро SM – PRIME+ACRIL. Применяется в качестве грунтовки для укрепления, обеспыливания, повышения сцепления с основанием перед нанесением ремонтных и отделочных материалов. Используется для придания штукатурным растворам эластичности, уменьшения трещинообразования и усадки.

- ◆ *Повышение комплекса технических характеристик цементных растворов*
- ◆ *Повышение удобоукладываемости цементных растворов*
- ◆ *Улучшение адгезии оснований к цементным растворам*

Расход	10 кг/мешок Гидро SM-PRIME (25 кг)
Как грунтовочный состав	40-60 г/м ²
Упаковка	Канистра 10 кг



SnabJet

wpm

Московская область, п. Обухово, Кудиновское шоссе 17
8(495)203-99-33; 8(929)673-15-41;
www.SnabJet.ru Smesi@SnabJet.ru